

MODELLÜBERSICHT 2017/2018

Für jeden Teich das richtige Modell

SPEEDFLUSH[®]

CLEAN BRUSH[®]



DATEN

	ITF-30 MK V	ITF-50 MK V	ITF-80 MK V	ITF-120 MK V	IBK-640 Biokammer XL	ITF-30 MK V Biokompakt	ITF-50 MK V Biokompakt	ITF-80 MK V Biokompakt	ITF-120 MK V Biokompakt	ITF-160 MK V Biokompakt	ITF-240 MK V Biokompakt
Koiteiche bis	30 m ³	50 m ³	80 m ³	120 m ³	200 m ³	30 m ³	50 m ³	80 m ³	120 m ³	160 m ³	240 m ³
Schwimnteiche bis	50 m ³	80 m ³	120 m ³	200 m ³	300 m ³	50 m ³	80 m ³	120 m ³	200 m ³	300 m ³	400 m ³
Durchfluß max.: Schwerkraft *	20 m ³ /h	30 m ³ /h	45 m ³ /h	60 m ³ /h	60 m ³ /h	20 m ³ /h	30 m ³ /h	45 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	120 m ³ /h
Durchfluß max.: gepumpt*	15 m ³ /h	25 m ³ /h	35 m ³ /h	45 m ³ /h	45 m ³ /h	15 m ³ /h	25 m ³ /h	35 m ³ /h	45 m ³ /h	65 m ³ /h	100 m ³ /h
getauchte Siebfläche	294700 mm ²	412600 mm ²	530500 mm ²	707300 mm ²	-	294700 mm ²	412600 mm ²	530500 mm ²	707300 mm ²	853737 mm ²	1487700 mm ²
Biokammer integriert	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochdruckpumpe im Lieferumfang	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochdruckpumpe	integriert	integriert	integriert	integriert	-	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
Steuerung Clever inklusive	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clever Power Switch	optional	optional	optional	optional	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Trommelbespannung V2A 1.4301	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	-	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ
Schalldämmung	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufstellart (Schwerkraft / gepumpt)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Tauch-UVC integrierbar	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einsetzbare HD-PRO 50.000 Strahler	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	-	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 6	max. 8
Zuläufe	2 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	5 × 110 mm	2 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	7 × 110 mm	8 × 110 mm
Rückläufe	3 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	4 × 110 mm	2 × 110 mm	2 × 110 mm	4 × 110 mm	4 × 110 mm	6 × 110 mm	6 × 110 mm
Schmutzwasser	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	-	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm
Material Edelstahl V4A (1.4571)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewährleistung**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

* Durchflussmengen max. bei TSS ≤ 10 mg/l
** Ausgenommen Trommelbespannung, Verschleißteile

Die aktuellen Abmessungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.