

## MODELLÜBERSICHT 2017/2018

Für jeden Teich das richtige Modell

**SPEEDFLUSH**<sup>®</sup>

**CLEAN BRUSH**<sup>®</sup>



### DATEN

	<b>ITF-30 MK V</b>	<b>ITF-50 MK V</b>	<b>ITF-80 MK V</b>	<b>ITF-120 MK V</b>	<b>IBK-640 Biokammer XL</b>	<b>ITF-30 MK V Biokompakt</b>	<b>ITF-50 MK V Biokompakt</b>	<b>ITF-80 MK V Biokompakt</b>	<b>ITF-120 MK V Biokompakt</b>	<b>ITF-160 MK V Biokompakt</b>	<b>ITF-240 MK V Biokompakt</b>
Koiteiche bis	30 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>
Schwimnteiche bis	50 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
Durchfluß max.: Schwerkraft *	20 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h
Durchfluß max.: gepumpt*	15 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h	45 m <sup>3</sup> /h	65 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
getauchte Siebfläche	294700 mm <sup>2</sup>	412600 mm <sup>2</sup>	530500 mm <sup>2</sup>	707300 mm <sup>2</sup>	-	294700 mm <sup>2</sup>	412600 mm <sup>2</sup>	530500 mm <sup>2</sup>	707300 mm <sup>2</sup>	853737 mm <sup>2</sup>	1487700 mm <sup>2</sup>
Biokammer integriert	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochdruckpumpe im Lieferumfang	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochdruckpumpe	integriert	integriert	integriert	integriert	-	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
Steuerung Clever inklusive	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clever Power Switch	optional	optional	optional	optional	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Trommelbespannung V2A 1.4301	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	-	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ	50 µ
Schalldämmung	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufstellart (Schwerkraft / gepumpt)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Tauch-UVC integrierbar	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einsetzbare HD-PRO 50.000 Strahler	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	-	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 6	max. 8
Zuläufe	2 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	5 × 110 mm	2 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	7 × 110 mm	8 × 110 mm
Rückläufe	3 × 110 mm	3 × 110 mm	4 × 110 mm	5 × 110 mm	4 × 110 mm	2 × 110 mm	2 × 110 mm	4 × 110 mm	4 × 110 mm	6 × 110 mm	6 × 110 mm
Schmutzwasser	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	-	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm	1 × 110 mm
Material Edelstahl V4A (1.4571)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewährleistung**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\* Durchflussmengen max. bei TSS ≤ 10 mg/l  
\*\* Ausgenommen Trommelbespannung, Verschleißteile

Die aktuellen Abmessungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.